



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครุภัณฑ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงานอาคารปฏิบัติการโรงเรมและศูนย์ฝึกอบรม

ต.ท้องเนียน อ.ขอนом จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วงเงิน 690,000 บาท

เงินงบประมาณรายได้สะสม ประจำปี 2567 เงินงบประมาณประจำปี 2567

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|
| 1 | ชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารปฏิบัติการโรงเรมและศูนย์ฝึกอบรม ต.ท้องเนียน อ.ขอนом จ.นครศรีฯ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ 10 รายการ ดังรายละเอียดดังนี้ | |
| | 1.1 โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 180x60x73 cm. จำนวน 60 ตัว | |
| | 1.2 โต๊ะประชุมหน้าตรง 60D cm. สำหรับ 2 ที่นั่ง จำนวน 30 ตัว | |
| | 1.3 โต๊ะประชุมหน้าตรง 60D cm. สำหรับ 1 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว | |
| | 1.4 โต๊ะเข้ามุมทรงโค้ง ขนาด R60 จำนวน 2 ตัว | |
| | 1.5 เก้าอี้สำนักงาน แบบที่ 1 จำนวน 61 ตัว | |
| | 1.6 เก้าอี้สำนักงานแบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว | |
| | 1.7 เก้าอี้เอนกประสงค์จัดเลี้ยง จำนวน 150 ตัว | |
| | 1.8 ผ้าคลุมโต๊ะเหลี่ยม จำนวน 60 ชุด | |
| | 1.9 โซฟา 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด | |
| | 1.10 ไฟเดย์ม ขนาด 60x50x110 ซม. จำนวน 1 ชุด | |
| | 1.1 โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด 180x60x73 cm. จำนวน 60 ตัว | |
| | 1.1.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 180W* 60D* 73H cm. | |
| | 1.1.2 แผ่นหน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์เก้ลบร็อดตันเต้มแผ่น หนา 25 มม. ด้านบนปิดทับด้วยลามิเนตสีขาวมัน หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ด้านล่างเคลือบด้วยเมลามีนสีขาว ปิดขอบ PVC อัดด้วยการขันนิดพิเศษทนความร้อน ระบบ HOTMEL อุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส แผ่นหนาร่วมไม่น้อยกว่า 25 มม. | |
| | 1.1.3 โครงสร้างโต๊ะ ส่วนประกอบชุดโครงขาโต๊ะ caravanรับแผ่นหน้าโต๊ะเป็นแป๊ปเหลี่ยม 1-1/4 x 1-1/4 นิ้ว ผ่านกระบวนการลังด้วยระบบซิงค์ฟอสเฟต พ่นเคลือบด้วยสี EPOXY กันสนิม อบด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส ส่วนขาตัว H ทั้งสองข้าง เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม ขนาด 1.4 นิ้ว หนา 0.7 มม ผ่านการขุบโกรเมี่ยม ปลายขาโต๊ะติดปุ่มปรับระดับ | |

R. Km. Tm.

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|
| | <p>1.2 โต๊ะประชุมหน้าต่าง 60D cm. สำหรับ 2 ที่นั่ง 1.2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 150W* 60D* 75H cm 1.2.2 หน้าที่อปอลิตจากไม้ปาร์ติเกล หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน ลายไม้ (เลือกสีได้) ปิดขอบเพื่อความเรียบร้อย 1.2.3 แผ่นข้าง หรือ แผ่นขา ผลิตจากไม้ปาร์ติเกล หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ตัดขึ้นรูป ปิดขอบเพื่อความเรียบร้อย 1.2.4 แผ่นบังตาผลิตจากไม้ปาร์ติเคลบอร์ด หนา 16 มม. ตัดขึ้นรูป ปิดขอบเพื่อความ เรียบร้อย</p> <p>1.3 โต๊ะประชุมหน้าต่าง 60D cm. สำหรับ 1 ที่นั่ง 1.3.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 80W* 60D* 75H cm 1.3.2 หน้าที่อปอลิตจากไม้ปาร์ติเกล หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน ลายไม้ (เลือกสีได้) ปิดขอบเพื่อความเรียบร้อย 1.3.3 แผ่นข้าง หรือ แผ่นขา ผลิตจากไม้ปาร์ติเกล หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ตัดขึ้นรูป ปิดขอบเพื่อความเรียบร้อย 1.3.4 แผ่นบังตาผลิตจากไม้ปาร์ติเคลบอร์ด หนา 16 มม. ตัดขึ้นรูป ปิดขอบเพื่อความ เรียบร้อย</p> <p>1.4 โต๊ะเข้ามุมทรงโค้ง ขนาดR60 1.4.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 60W* 60D* 75H cm 1.4.2 หน้าที่อปอลิตจากไม้ปาร์ติเกล หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิวเมลามีน ลายไม้ (เลือกสีได้) ปิดขอบเพื่อความเรียบร้อย 1.4.3 แผ่นข้าง หรือ แผ่นขา ผลิตจากไม้ปาร์ติเกล หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ตัดขึ้นรูป ปิดขอบเพื่อความเรียบร้อย 1.4.4 แผ่นบังตาผลิตจากไม้ปาร์ติเคลบอร์ด หนา 16 มม. ตัดขึ้นรูป ปิดขอบเพื่อความ เรียบร้อย</p> <p>1.5 เก้าอี้สำนักงาน แบบที่ 1 1.5.1 เป็นเก้าอี้ปรับสูง-ต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 64W*67D*92H cm 1.5.2 ที่นั่งบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ มีที่เท้าแขน 2 ข้าง 1.5.3 ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม พื้นรองลูกล้อในล้ออนคุณภาพ</p> <p>1.6 เก้าอี้สำนักงาน แบบที่ 2 1.6.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 60W* 63D* 113H cm 1.6.2 โครงสร้างทำด้วยโครงไม้วีเนียร์อัดยางเพลสแบบแยกชิ้น ที่พิงชั้นนอกหนา 'ไม่น้อยกว่า 12 มม. ชั้นในหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ที่นั่งแบบชั้นเดียว หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.</p> | |

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------|
| | 1.6.3 เบาะนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัดแต่งขึ้นรูป 1.6.4 โซ๊คชูปโครเมียม 1.6.5 เท้าแขนทำด้วยแป๊ป Ruiz ข้าดไม่น้อยกว่า 40x20 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ด้านบนปิดทับด้วยไม้ยางอัดเพลส เคลือบสีวอลนัท 1.6.6 ขาเหล็กแป๊ปกลมขนาด 1-1/2" หนา 1.2 มม. ปั๊มขึ้นรูปชูปโครเมียม 1.6.7 ล้อคู่ยึดติดกับขาด้วยการตอบเข้า | |
| 1.7 | เก้าอี้เนกประสงค์จัดเลี้ยง | จำนวน 150 ตัว |
| | 1.7.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 44W* 56D* 89H cm 1.7.2 หุ้มด้วยหนังเทียม PVC 1.7.3 ที่นั่งและพนักพิงทำจากไม้ ปาร์ติเกล็บอร์ด หนา 16 mm. ขึ้นรูปบุฟองน้ำ 1.7.4 โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 21x21 มม. หนา 1.2 mm. ตัดขึ้นรูปและตัดโค้ง ชุดเคลือบผิวด้วยโครเมียม โครงสร้างซ้อนกันเก็บได้ ปลายขา มีพลาสติกกันกระแทก | |
| 1.8 | ผ้าคุณให้เปลี่ยน | จำนวน 60 ชุด |
| | 1.8.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 180W* 60D* 75H cm 1.8.2 แบบเรียบตึง ติดยาง สวนถุงเท้า ที่ข้า 4 ขา 1.8.3 ด้านในคนนั่ง ปล่อยชายประมาณ 25-30 cm. 1.8.4 เนื้อผ้าสแปนเด็กซ์ | |
| 1.9 |  โซฟา 5 ที่นั่ง | จำนวน 1 ชุด |
| | 1.9.1 โซฟา 5 ที่นั่ง 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว และโซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว สีและรูปแบบเหมือนกัน | |
| | 1.9.2 โซฟา 1 ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 92W* 90D* 89H cm. ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง ประกอบขึ้นรูปทรงโซฟา ขาดลิตจากเหล็กชูปโครเมียม ที่นั่งซึ่งด้วยสปริงซิกแซก ด้านบนมีพ็อกเก็ตสปริง และปิดทับด้วยผ้าหรือ PVC บุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้มหนังเทียม | |

R. Kru. Tm. *[Signature]*

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|
| | <p>1.9.3 โซฟา 3 ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 210W* 90D* 89H cm. ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง ประกอบขึ้นรูปทรงโซฟา ขาดลิ้นจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งซึ่งด้วยสปริงซิกแซก ด้านบน มีพื้นคอกเก็ตสปริง และปิดทับด้วยผ้าหรือPVC บุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้มหนังเทียม</p>  | |
| 1.10 | <p>1.10 โภเดี่ยม ขนาด 60x50x110 ซม. จำนวน 1 ชุด</p> <p>1.10.1 โภเดี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x50x110 ซม.</p> <p>1.10.2 ทำจากไม้ปาร์ติเกลบอร์ด หนา 16 มิล ปิดผิวด้วยเมลามีนทึ้งตัว</p> <p>1.10.3 ด้านหน้าโภเดี่ยมติดตั้งดวงตราสัญลักษณ์ RUTS ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ทำจากอะคริลิกหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุอนุมัติ ก่อนการติดตั้ง</p>  | |

RUTS | NAKHON SI THAMMARAT
KHANOM
CAMPUS
RAJAMANGALA UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA

R Km. Twn. Suv

| ลำดับที่ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|
| | <p>ชุดครุภัณฑ์สำนักงานอาคารปฏิบัติการโรงเรมและศูนย์ฝึกอบรม ทั้ง 10 รายการจะต้องรับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม และจะต้องผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (ง 4.) และต้องมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพการผลิต ISO 9001 หรือดีกว่า กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบภายใน 60 วัน ขนาดของครุภัณฑ์ที่ระบุ ให้มีความแตกต่างคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 2 กำหนดใช้เกณฑ์ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</p> | |

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

ลงชื่อ..... 
 ประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พรมมา)

ลงชื่อ..... 
 กรรมการ
 (นางสาวกฤตญา เทพสุริวงศ์)

ลงชื่อ..... 
 กรรมการและเลขานุการ
 (นายรัตนรุต ผลหริรัญ)